



Дифференциальные автоматические минивыключатели (RCBO)

D06 Серии Effica

Электронные

ГОСТ Р 51327.1 IEC 61009-1
Тип AC

Технические характеристики

Номинальный ток I_n	(A)	6-63
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$	(mA)	30
Номинальный неотключающий дифференциальный ток	(mA)	0,5 $I_{\Delta n}$
Температура калибровки	(°C)	30
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC U_n	(В)	230/400
Мин. рабочее напряжение $U_{B, min}$	(В)	12
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Характеристики отключения		B, C
Износостойкость механическая/электрическая		10000/6000
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -5 до +40
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением (мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки винтов	(Н*м)	2,5
Полюса		1+N, 3+N
Вес	(г)	155, 350

Предельно допустимый ток K3

Соответствует ГОСТ Р 51327.1 и ГОСТ Р 50345

Разностный ток включения и отключения
 $I_{\Delta n} \geq 500 \text{ A}$ от 6 до 40 A
 $I_{\Delta n} \geq 10I_n$ от 50 до 63 A

Ток K3
 $I_{cp} = 4,5 \text{ kA}$ при 230/400 В

Применение




Аттестация



Дополнительные устройства

- Расцепители
- Независимый Z06-SR
 - Мин. и макс. напряжения Z06-SU



или

D06 Серии Effica - Тип AC

In (A)	10mA		30mA		100mA		300mA	
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Упаковка	
Характеристика B 1P+N								
6		D0623BAC-06						6
10		D0623BAC-10						6
16		D0623BAC-16						6
20		D0623BAC-20						6
25		D0623BAC-25						6
32		D0623BAC-32						6
40		D0623BAC-40						6
50		D0623BAC-50						6
63		D0623BAC-63						6
Характеристика B 3P+N								
6			D0643BAC-06					3
10			D0643BAC-10					3
16			D0643BAC-16					3
20			D0643BAC-20					3
25			D0643BAC-25					3
32			D0643BAC-32					3
40			D0643BAC-40					3
50			D0643BAC-50					3
63			D0643BAC-63					3
Характеристика C 1P+N								
6			D0623CAC-06					6
10			D0623CAC-10					6
16			D0623CAC-16					6
20			D0623CAC-20					6
25			D0623CAC-25					6
32			D0623CAC-32					6
40			D0623CAC-40					6
50			D0623CAC-50					6
63			D0623CAC-63					6
Характеристика C 3P+N								
6				D0643CAC-06				3
10				D0643CAC-10				3
16				D0643CAC-16				3
20				D0643CAC-20				3
25				D0643CAC-25				3
32				D0643CAC-32				3
40				D0643CAC-40				3
50				D0643CAC-50				3
63				D0643CAC-63				3

i - отсутствующие артикулы поставляются по заказу