

Выключатели нагрузки

SL06 Серии Effica

ГОСТ Р 50030.3 IEC 60947-3

Технические характеристики

Номинальный ток	(А)	25, 40, 63
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC Un	(В)	230/400
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Категория применения		AC-22A
Износостойкость механическая/электрическая		20000/10000
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением(мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки винтов	(Н*м)	2,5
Полюса		1, 2, 3, 4
Вес	(г/полюс)	85

Применение







Аттестация

EAC CE



SL06 Серии Effica

	In (A)	Артикул	Упаковка
 1P 1 Мод.	25	SL061-25	12
	40	SL061-40	12
	63	SL061-63	12
 2P 2 Мод.	25	SL062-25	6
	40	SL062-40	6
	63	SL062-63	6
 3P 3 Мод.	25	SL063-25	4
	40	SL063-40	4
	63	SL063-63	4
 4P 4 Мод.	25	SL064-25	3
	40	SL064-40	3
	63	SL064-63	3